

NÁHRADY STARŠÍCH JISTIČŮ

JISTIČE J2UX, BA511*39



J2U pevné provedení

- I_n 16 - 200 A
- U_n do 500 V a.c., 440 V d.c.

J2UX pevné provedení

- I_n 120 - 630 A
- U_n do 690 V a.c., 440 V d.c.



BA511*39 pevné provedení

- I_n 125 - 630 A
- U_n do 690 V a.c., 440 V d.c.

BC160N

Perspektivní řešení Poradenství a spolupráce



- I_n 16 - 160 A
- U_n do 690 V a.c., 250 V d.c.
- pro energetiku a náročné aplikace v průmyslu
- nejvíce možností dálkové signalizace
- stavebnicová konstrukce veškerého příslušenství
- jednoznačná volba jmenovitého proudu



BD250N

Perspektivní řešení Náhrada stavebnicová



- I_n 40 - 250 A
- do 690 V a.c.
- i pro nejnáročnější aplikace v průmyslu
- přesné nastavení charakteristiky podle jištěného zařízení
- stavebnicová konstrukce veškerého příslušenství
- jednoduchá změna jmenovitého proudu (přepínačem 60 %, výměnou nadproudové spouště až 84 %)



BH630N

Perspektivní řešení Náhrada stavebnicová



- I_n 100 - 630 A
- do 690 V a.c.
- i pro nejnáročnější aplikace v průmyslu
- přesné nastavení charakteristiky podle jištěného zařízení
- stavebnicová konstrukce veškerého příslušenství
- jednoduchá změna jmenovitého proudu (přepínačem 60 %, výměnou nadproudové spouště až 84 %)

